TISZTÍTÁSA ÉS ÁPOLÁSA

TERMÉSZETES OLAJOS PARKETTA PADLÓK

Általános tudnivalók Az
olajozás egy olyan kezelés, amelynek eredményeként a parketta felületét olajjal impregnálják anélkül, hogy filmréteget képezne, és célja a fa kopás és szennyeződés elleni védelme. Az olajbevonat hatékonysága a használat mennyiségétől, valamint a kopástól és elhasználódástól függ. A felület rutinszerű tisztítása és karbantartása segít megóvni az olajos bevonatot a kopás hatásának csökkentésével és a használt parketta felületek megtartásával vagy megjelenésének javításával. A lakóterületek padlóját általában évente egyszer olajozzák újra. Közterületen ezt évente néhány alkalommal el kell végezni. Az alábbiakban felsorolt tisztító- és ápolószerek kifejezetten a Bauwerk természetes olajozott felületeire lettek kifejlesztve, így problémamentesen használhatók.

Első karbantartás
Javasoljuk, hogy az első karbantartást közvetlenül a kész parketta lerakása után végezze el. Ez megvédi a kezeletlen nyelvet és hornyokat a szennyeződés és a nedvesség behatolásától. Ez különösen fontos a nedvességre érzékeny fafajtáknál, mint pl. bükk, tölgy Farina, tölgy Avorio stb. Javasoljuk, hogy a Bauwerk Care Oil Eco színtelen (cikkszám: 1002 2243) vagy a Bauwerk Care Oil színét
kevésbé használja (cikkszám1101 0996) az első karbantartáshoz.

Karbantartó tisztítás
Egy puha seprű, felmosó vagy porszívó elegendő az általános tisztításhoz és a laza szennyeződések eltávolításához. A makacs szennyeződéseket legkönnyebben nedves tisztítókendővel lehet lemosni. Nagyobb helyeken a nedves tisztítóberendezések mellett egytárcsás, finom tisztítópárnával ellátott gép is használható, mint például a Bauwerk spray-felmosó. A felmosóvízhez Bauwerk parkettatisztítót vagy pH-semleges, nem súroló hatású tisztítószert adnak
. A nedves tisztításnak nagyon kevés nedvességet kell tartalmaznia. A felületnek egy percen belül meg kell száradnia. Mindig kerülni kell az álló nedvességet.

Folteltávolító
A Bauwerk Intensive Cleaner a makacs foltok eltávolítására használható. A Bauwerk tanninfolteltávolító spray-je kezeli a vizet és a barnulási foltokat. Használja a Bauwerk Universal Cleaner Plus-t minden kiömlött zsírhoz vagy olajhoz. Minden megtisztított területet további kezelésnek kell alávetni.

A Bauwerk speciális mikroszálas, rövid szálú törlőkendői antibakteriális tulajdonságokkal rendelkeznek, és kiválóan felszívják a nedvességet.

Bauwerk Wash Care
Különösen alkalmas enyhén használt parketta folyamatos karbantartására. A Bauwerk Wash Care egy koncentrált ápolószer, amely természetes jojobaolajon alapul, amelyet a mosóvízhez adnak.

Útmutatás: Távolítsa el a laza port és szennyeződést a parketta felületéről. A makacs szennyeződések esetén először tisztítsa meg a padlót Bauwerk parkettatisztítóval. Adjon hozzá 1% Bauwerk Cleanert (50 ml 5 liter vízhez), és jól keverje össze. Mossa fel a padlót nedves felmosóval (például Bauwerk Flat Mop). Csak parkettához alkalmas mikroszálas törlőkendőt használjon. Körülbelül egy órás száradás után egyenletes, matt védőfólia jelenik meg. A mosási tisztítás gyakorisága attól függ, hogy milyen intenzíven és keményen használják a felületet.

könnyű használathoz
Egy sima vagy egy felmosórongy segítségével vigye fel a Bauwerk Care Oil Eco vagy Bauwerk Care Oilokat vékony rétegben a parkettára. Győződjön meg arról, hogy a réteg egyenletesen oszlik el, és hagyja megszáradni. Az összes többi ápolóolajat általában egytárcsás géppel visszük fel. Ne törölje szárazra ruhával. A frissen olajozott parketta felületeket 3-4 órán át száradni kell minden további kezelés előtt. Az Eco Care Oil fogyasztási aránya 20-25 g/m² és 15-20 g/m² egyéb ápolóolajokhoz.

Olaj karbantartás erős igénybevétel és szennyeződés esetén
Először távolítsa el a szennyeződések nagy részét porszívóval vagy porszívóval. Ezután egyenletesen terítse el a Bauwerk Intensive Clea nert a parketta felületére, hagyja rövid ideig behatolni, majd ha lehetséges, megfelelő egytárcsás géppel és párnával vagy megfelelő kefés súrolóval lazítsa fel a szennyeződésréteget, majd törölje le. nedvszívó kendővel vagy géppel. A megtisztított felületet még egyszer törölje le tiszta vízzel, és hagyja megszáradni. Ezután vigyen fel vékony réteg Bauwerk Care Oil-t. Használjon körülbelül 15-20 g/m²-t. Ne dörzsölje szárazra a Bauwerk Care Oil-t ruhával! A frissen olajozott

Care Oil Plus parketta olyan felületeken használható, amelyeken nagyon intenzív használat látható. Az olajat sing le-disc géppel kell felvinni. A száradási idő körülbelül 5-6 óra. A foltos felületekre speciális színű ápolóolajok állnak rendelkezésre. Kérjük, tekintse meg ápolóolaj-mátrixunkat.

Ha a padló rendkívül piszkos lesz, vagy ha az idő múlásával tisztítószer rétegek rakódtak fel, alapos tisztítást a Bauwerk Intenzív Tisztítójával lehet elvégezni. Alkalmazás: Fújja az intenzív tisztítóra, oszlassa el egyenletesen és vékonyan, hagyja rövid ideig hatni. Lazítsa meg a szennyeződésréteget egytárcsás gép és megfelelő párna vagy megfelelő kefés súroló segítségével. Távolítson el minden laza szennyeződést egy nedvszívó hajlított ruhával, szivaccsal vagy géppel. Az Intensive Cleanerrel megtisztított felületet még egyszer durván törölje le tiszta vízzel, és hagyja megszáradni. Az alapos tisztításhoz azt javasoljuk, hogy kettesben dolgozzon. Ezután a használat intenzitásától függően a padlót újabb kezelésnek vethetik alá a Bauwerk ápolóolajaival.

Figyelem: Ma korszerű súrológéppel az olajozott parkettát gyorsan meg lehet tisztítani. A gyártók és gépek széles választéka miatt azonban feltétlenül szükséges tájékozódnia a szállító által használni kívánt berendezések kezeléséről, használatáról.

Egyéb ápolószerek használata Bauwerk parkettán
Napjainkban az olajozott parketta karbantartásához olajos, oldószer tartalmú viaszok, alacsony oldószertartalmú viaszpaszták, vízbázisú olaj-viasz emulziók vagy szappan termékek széles választéka érhető el a piacon. A termékek sokfélesége miatt nem tudunk garanciát vállalni arra vonatkozóan, hogy milyen jól fognak működni. Ezért az itt megnevezett termékeket csak a Bauwerk gyár olajozott padlófelületeinek ápolására, karbantartására ajánljuk. Minden más termék használata az Ön kockázatára és felelősségére történik.

Általános tudnivalók
› A bejáratnál található hatékony „szennyeződésvédő” (rács, durva lábtörlő és textil lábtörlő) segít távol tartani a homokot és a szennyeződést a parkettáról.
› Rögzítsen puha filc siklót a bútorokhoz, a székekhez és az asztallábakhoz, hogy elkerülje a horpadásokat és a karcolásokat. Ezeket rendszeresen ellenőrizze.
› A parketta felületére nem szabad ragasztószalagot ragasztani fedőanyag rögzítésére vagy feliratozási útmutatót, mert ez a felületkezelés károsodását okozhatja.
› Intenzív helyi használat esetén, pl. görgős szék miatt, javasoljuk, hogy a szék használatának helyére megfelelő, lágyítómentes polikarbonátból készült védőszőnyeget helyezzen el. A görgős székeket szabványos puha görgőkkel kell felszerelni (EN 12529 W típus). Ezek a görgők mindig kéttónusúak. Kis kövek és szennyeződések préselhetők a görgők› futófelületeibe. Ezeket rendszeresen meg kell tisztítani.
› A lehető leghamarabb távolítsa el a vizet és egyéb folyadékokat a padlóról.
› Azoknál a fafajtáknál, amelyek jelentősen kitágulnak és összehúzódnak (például bükk), télen nagyobb rések jelenhetnek meg. A levegő párásításával és az egészséges helyiséglíma fenntartásával csökkentheti ennek az összehúzódásnak az mértékét.
› A csúszásgátló- és jógaszőnyegeknek, valamint a szőnyeghátnak és hasonló tárgyaknak lágyítószer-mentesnek kell lenniük, és nem vezethetnek hő felhalmozódáshoz, amikor a padlófűtés be van kapcsolva. Kérjük, olvassa el a „Parketta és sugárzó padlófűtés” című műszaki memorandumunkat is, ha többet szeretne megtudni erről.
› Ne használjon gőztisztítót, gőzporszívót vagy más olyan tisztítóeszközt, amely ellenőrizhetetlen mennyiségű vizet vagy gőzt juttat a padlóra.
› Az alapvető tisztítást és olajápolást nem szabad túl magas hőmérsékleten elvégezni. Nyáron erős napfény esetén kellő árnyékolásról kell gondoskodni, télen pedig csökkentse a padlófűtés előremenő hőmérsékletét.

Biztonsági utasítások
Az olajjal átitatott rongyok, törlőkendők stb. a szárított növényi olaj természetes tulajdonságai miatt spontán meggyulladhatnak. Ezért az olajjal átitatott rongyokat és törlőkendőket szorosan lezárt fémtartályokban vagy szabadban kell tárolni, és nem gyúlékony felületre teríteni, hogy megszáradjanak. Miután teljesen kiszáradtak, a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlaníthatja őket. Soha ne használjon ecet alapú tisztítószert, lágy szappant, fogkrémet, oldószert vagy erősen koncentrált lúgos tisztítószert a parkettára.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS 2021 TERMÉSZETES OLAJOS PARKETTA PADLÓBÓL

Beltéri klíma
Az emberekhez hasonlóan a parkettának is egészséges helyiségklímára van szüksége: ez ideális esetben 20-22 °C-os hőmérsékletet
jelent 40-60%-os relatív páratartalom mellett. A fűtési időszakokban a relatív páratartalom nem csökkenhet 35% alá. Padlófűtés esetén a felület hőmérséklete nem haladhatja meg a 29 °C-ot.

Egy olyan lakásban, amelybe nem azonnal költöznek be, a parketta lerakása után azonnal olyan helyiségklímát kell kialakítani, mint egy olyan helyiségben, ahol laknak. A hőmérsékletet, a levegő páratartalmát és a levegő keringését úgy kell beállítani, mintha emberek laknának a lakásban. Ezzel elkerülhető a károsodás, például a túl magas hőmérséklet vagy az építési kibocsátások miatt.

A felhasznált építőanyagok, mint a falfestékek, tömítőanyagok stb., különféle vegyi anyagokat, például ammóniát bocsáthatnak ki, amelyek felhalmozódnak a levegőben. Ez károsíthatja a faanyagot (általában elszíneződést). Ezért fontos a helyiség megfelelő és rendszeres szellőztetése, vagy a szellőzőrendszer magas légkeringtetésre állítása. Ez azt is garantálja, hogy a lakás teljesen károsanyag-kibocsátásmentes legyen, amikor beköltözik.