



## Műszaki feltételek

GPMF: 1034/1

## DOMINO SPC CLICK padlóburkolat

## 1. Jelen műszaki feltételek

**Kibocsátója:** Graboplast Padlógyártó zRt (H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b.)**Tárgya:** SPC hátoldallal és IXPE akusztikus alátéttel gyártott I. típusú heterogén PVC padlóburkoló termék minőségét meghatározó műszaki tulajdonságok megadása az **EN ISO 10582** szabvány szerint.

## 2. Alkalmazási terület

Lakossági erős (23-as), illetve kereskedelmi mérsékelt (31-es) igénybevételi terület. Erős használatú lakóhelyiségek (előszobák, folyosók), illetve mérsékelt forgalmú kereskedelmi helyiségek burkolására alkalmas padlókárpit. Az áru kezelésére (tárolás, beépítés, tisztítás) vonatkozó információk a [www.graboplast.com](http://www.graboplast.com) honlapon elérhetők.

## 3. Szabvány szerinti követelmények


Paraméter	Mértékegység	Előírás	Tűrés	Vizsgálati módszer
Késztermék vastagsága	mm	5,0	+0,13; -0,10	EN ISO 24346
Lapméret szélesség (famintás/kőmintás)	mm	177,8	±0,27	EN ISO 24342
Lapméret hossz (famintás/kőmintás)	mm	1219,2	±0,5	EN ISO 24342
Koptatóréteg vastagsága	mm	0,30	± 0,1	EN ISO 24340
Hátoldali IXPE hab	mm	1,0	± 0,1	EN ISO 24340
Négyzetmétertömeg	g / m <sup>2</sup>	8300	+13%; -10%	EN ISO 23997
Lineáris méretváltozás (H/K)	%	±0,1	max.	EN ISO 23999
Hullámosodás	mm	2	max.	EN ISO 23999
Maradó benyomódás	mm	0,1	max.	EN ISO 24343
Görgősszék hatása	-	enyhe változás	legfeljebb	ISO 4918/EN 425
Szinttartóság mesterséges fényvel szemben	fokozat	6	min.	EN ISO 105-B02 3. módszer

## 4. Tájékoztató adatok

Paraméter	Mértékegység	Előírás	Tűrés	Vizsgálati módszer
Vegyszerállóság (behatási idő 120 perc)	-	nincs változás	-	EN ISO 26987
Koptatóréteg kötőanyag tartalom szerint	I. kategória, transzparens		-	EN ISO 10582
Kopási csoport	-	T	-	EN 649, EN 660-2
Kopási ellenállás (H-18 koronggal)	mg/1000 cikl.	250	max.	ISO 9352
Csúszási ellenállás	osztály	DS	-	EN 13893
Csúszási ellenállás	osztály	R10	-	DIN 51130
Hőátbocsátási ellenállás	m <sup>2</sup> K / W	0,05	-	EN 12667
Elektromos ellenállás	kV	2	max.	EN 1815
Tűzvesélyesség	osztály	Bfl-S1	-	EN 13501-1

Hatálybalépés időpontja: 2020.12.18.

Hatályba léptette:

  
 Németh T. Balázs  
 MIE vezető

**GRABOPLAST**  
 Padlógyártó Zrt.  
 9023 Győr, Fehérvári u. 16/b.  
 57.

GRABOPLAST | FLOOR COVERING MANUFACTURERS LTD.

Fehérvári St. 16/b. Győr. 9023

Phone: +36 96 506 100, Fax: +36 96 506 196 | E-mail: mail@graboplast.hu

Reg. number: 08-10-001859 | Tax number: 14986042-2-08

VAT number: HU14986042