

Ápolási útmutató

Ápolási szint I

ELSŐ ÁPOLÁS a lerakás után:

1. Alapvető tisztítás WOCA Intenzív tisztítóval & Ápolás WOCA Ápolóolajjal:

- A padlót 125 ml WOCA Intenzív tisztítót 5 liter vízzel keverve tisztítsa meg, majd hagyja száradni legalább 8 órán keresztül.
- A WOCA Ápolóolajat használat előtt alaposan felrázva egyenletesen oszlassa el (természetes színű ápolóolaj a természetes olajozott padlókhöz, fehér ápolóolaj a fehér olajozott padlókhöz); kb. 4 m² területre 100 ml ápolóolajat padon, rongyon vagy permetezővel vigyen fel, nagyobb területeken polírozógéppel.
- Egy bézs vagy fehér pad segítségével intenzíven dolgozza be az ápolóolajat, amíg a felület teljesen telített és a fa visszanyeri eredeti, friss megjelenését.
- Ezután az olajatól átvonhatja a padlót olajfelszívó rongyokkal, szükség esetén polírozógéppel szárazra törölve. A felületen ne maradjon olaj.

Azonos módon kezelje a maradék padlófelületet. A gépi polírozott padlók kb. 4 óra múlva, 20 °C-on, előkeményednek, míg a kézi kezelésű padlók csak 24 óra elteltével. Ezt követően a járófelületeket 1 napig HAFRO Takarófoliával fedje le, és óvatosan járjon rájuk. Az első napokban ne törölje le nedvesen a padlót.

FENNTARTÁSI ÁPOLÁS:

- Napi takarítás porszívóval vagy seprűvel.
- Rendszeres tisztítás WOCA Fapadlószapppal:
 1. WOCA Fapadlószappan (természetes színű faolajozott padlókhöz, fehér a fehér olajozott padlókhöz) használat előtt alaposan felrázni.
 2. Keverje össze 125 ml-t 5 liter meleg vízzel. Javasoljuk, hogy két vödörrel dolgozzon, egyikben szappanos víz, a másikban tiszta víz legyen. A HAFRO Wischmop segítségével törölje át a padlót szappanos vízzel, oldja fel és szívja fel a szennyeződések, majd öblítse ki a mopot tiszta vízben.
 3. Friss szappanos oldattal könnyen utántörölés, majd hagyja száradni. Ne törölje szárazra tiszta vízzel, ne hagyjon foltot!

vagy

- Tisztítás HAFRO Ready Mixed Fapadlószapppal - a gyors tisztításhoz:

1. Készítse elő a HAFRO Wischmopp 3000-at pamutfedővel, és töltsön fel víztartályt HAFRO Ready Mixed Fapadlószaappannal (készkeverék).
2. Azonosan permetezze fel a HAFRO Ready Mixed Fapadlószaappant a padlóra (kerülje a pocsolóképződést) és törölje át.

FELFRISSÍTÉS:

1. Alapvető tisztítás WOCA Intenzív tisztítóval & Felfrissítés WOCA Ápolóolajjal:
 - A padlót 125 ml WOCA Intenzív tisztítót 5 liter vízzel keverve tisztítsa meg, majd hagyja száradni legalább 8 órán keresztül.
 - A WOCA Ápolóolajat használat előtt alaposan felrázva egyenletesen oszlassa el (természetes színű ápolóolaj a természetes olajozott padlókhhoz, fehér ápolóolaj a fehér olajozott padlókhöz); kb. 4 m² területre 100 ml ápolóolajat padon, rongyon vagy permetezővel vigyen fel, nagyobb területeken polírozógéppel.
 - Egy bézs vagy fehér pad segítségével intenzíven dolgozza be az ápolóolajat, amíg a felület teljesen telített és a fa visszanyeri eredeti, friss megjelenését.
 - Ezután az olajatól átvonhatja a padlót olajfelszívó rongyokkal, szükség esetén polírozógéppel szárazra törölve. A felületen ne maradjon olaj.

Azonos módon kezelje a maradék padlófelületet. A gépi polírozott padlók kb. 4 óra múlva, 20 °C-on, előkeményednek, míg a kézi kezelésű padlók csak 24 óra elteltével. Ezt követően a járófelületeket 1 napig HAFRO Takarófoliával fedje le, és óvatosan járjon rájuk. Az első napokban ne törölje le nedvesen a padlót.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ: Az olajba áztatott törlőkendők öngyulladásra képesek. Ezeket vízzel áztassa be, majd tárolja és dobja el szorosan záródó edényben.